

Jumpy		BlueHDi 150 S&S BVM6 Talla XL	
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas	
	Número de cilindros	4	
	Cilindrada (cm³)	1.997	
	Potencia máxima en hp / rpm	150 / 4.000	
	Par máximo en Nm /rpm	370 / 2.000	
	Nivel emisiones	Euro 6	
Sistema Stop&Start		Serie	
TRANSMISIÓN	Caja de cambios	Manual	
	Número de velocidades	6	
DIRECCIÓN	Dirección	Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor	
	Diámetro de giro (m)	12,4	
SUSPENSIÓN	Delantera	Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
	Trasera	Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
FRENOS	Frenos de servicio	2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros	
NEUMÁTICOS		215/65 R16	
Nº PLAZAS		2	
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel	
	Capacidad del estanque (litros)	69	
PERFORMANCE	De 0 a 1000 m (s)	32,4	
	De 0 a 100 km/h	11,0	
	Velocidad máxima (km/h)	170	
CONSUMOS (km/l)	Urbano	14,0	
	Extraurbano	18,8	
	Mixto	16,7	
DIMENSIONES (1) Vehículo en Orden de Marcha	Dimensiones exteriores(mm)		
	Longitud	5.309	
	Voladizo delantero	881	
	Distancia entre ejes	3.275	
	Voladizo trasero	1.153	
	Anchura (sin retrovisores)	1.920	
	Anchura (con retrovisores)	2.204	
	Vía delantera	1.630	
	Vía trasera	1.618	
	Altura con Ampliación de carga útil (1)	1.935	
	Distancia al suelo (1)	150	
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)		
	Anchura Máxima	1.282	
	Altura Máxima	1.220	
	Dimensiones de las puertas laterales (mm)		
	Anchura Máxima	935	
	Altura	1.241	
	Dimensiones zona de carga (mm)		
	Altura Máxima	1.397	
	Longitud de carga Máxima en el suelo	2.862	
	Longitud de carga a media altura	2.535	
	Anchura entre pasos de rueda	1.258	
	Anchura Máxima	1.636	
	Volúmenes zona de carga (m³)		
	Volumen útil	6,1	
	MASAS (en kg) (1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Tara Nominal Máxima con Ampliación de carga útil	1.903
		Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil	3.100
		Carga útil min. Con Ampliación de carga útil (1)	1.197
		Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.500
		Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil	1.800
		Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil	2.500
		Masa Máxima Remolque sin frenos	750
		Carga vertical / MMTA punto acoplamiento con Ampliación de carga útil	100
Carga Máxima en techo		Pte	
EQUIPAMIENTO	Airbag de conductor y pasajero delantero	Serie	
	ABS + AFU	Serie	
	4 frenos de disco	Serie	
	ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)	Serie	
	Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)	Serie	
	Aire acondicionado	Serie	
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie	
	Regulador y limitador de velocidad	Serie	
	Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad	Serie	
	Volante regulable en altura y profundidad	Serie	
	Pack Electric (Elevallas eléctricas secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)	Serie	
	Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo	Serie	
	Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos	Serie	
	Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l	Serie	
	Suelo TPO en habitáculo de cabina	Serie	
	Luz en techo cabina y zona de carga	Serie	
	Panel de separación de carga	Serie	
	Anillas para sujeción de carga (6 en talla XS y M / 8 en XL)	Serie	
	2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie	
	Puerta lateral derecha deslizante	Serie	
	Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro masa	Serie	
	Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	Serie	
	Rueda de respuesto homogénea	Serie	
Predisposición para gancho de remolque	Serie		

